

# Koffer Rampe | L 4042 x B 2130 x H 2000 | MASTER Z.E. | EVELS



## Fahrzeug

Marke: Renault  
Modell: Master Z.E.  
zul. Gesamtgewicht: 3.100 kg  
  
Leistung: 57 kW (76 PS)  
Hubraum:  
Kraftstoffart: Strom  
Antriebsart: Vorderradantrieb  
Getriebe: 1-Gang-Getriebe  
Schadstoffklasse: Elektrofahrzeug  
Umweltplakette: grün  
Erstzulassung: keine  
Farbe: Mineral-Weiß

## Auf-/Umbau

Aufbauerhersteller: EVELS Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH  
  
Auf- / Ausbau: Koffer mit Radkästen und Rampe  
  
Innenlänge: 4.042 mm  
Innenbreite: 2.130 mm  
Innenhöhe: 2.000 mm  
Ladevolumen ca.: ca. 16,5 m<sup>3</sup>  
  
Leergewicht: 2.355 kg  
Nutzlast: 745 kg



# Koffer Rampe | L 4042 x B 2130 x H 2000 | MASTER Z.E. | EVELS

## Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

## Ausstattung Fahrzeug:

- Außenspiegel mit verlängertem Arm für 2,35 m Aufbaubreite
- Batterie 110A
- Beifahrereinzelsitz, höhenverstellbar, mit Lendenwirbelstütze
- Bordcomputer
- Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h
- Ladekabel mit IEC Typ 2 Stecker für Standardladung
- Mobilitätsset
- Notladekabel mit Regler und Schukostecker
- ohne Trennwand
- Renault Vehicle Innovation Conversion
- Tuner-Radio USB-Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Z.E. Sticker

## Ausstattung Kofferaufbau:

- **Rahmenverlängerung** (Überhang) für Aufbaulänge 4.100 mm
- **Kofferanschluss** direkt an das Fahrerhaus (ohne Durchgang) incl. Blechstreifenverkleidung
- **2 Zwangsentlüftungen** mit Spritzschutz innen an der Stirnwand (**Verbindung zum Fahrerhaus**)
- **Kofferaufbau in GFK/Alu Sandwichbauweise**
  - Stirnwand in 14 mm Plywood
  - Seitenwände in 30 mm Sandwich, außen GFK weiß, innen Aluminium weiß beschichtet
  - Sandwichdach in GFK 30 mm
- **Aluminium-Heckportal** mit **Heckklappe** kompl. nach oben zum öffnen mit 2 ALKO Gasdrückern
  - Leichtbauweise aus Sandwich FerroFoam 30 mm
  - Durchgangshöhe unter der Klappe ca. 1.850 mm
  - 1 Drehstangenverriegelung quer innenliegend, *Höhe der Verriegelung ca. 600 mm ab Ladeboden*
- **1 Seitentür** rechts, Breite ca. 850 mm, innen- liegender Drehstangenverschluss
  - Baubeginn ca. 720 mm ab Stirnwand *Höhe der Verriegelung ca. 600 mm ab Ladeboden*
- **2 Kiemenlüfter** mit Innenriegel jeweils 1 Stück links und 1 Stück rechts an den Seitenwänden montiert
- **1 LED Innenraumbelichtung** 12 V **\*NEU\***
  - rechts als **Lichtband** ca. volle Länge
  - **mit Bewegungssensor** hinten rechts
- **Sandwich-Boden \*NEU\*** ca. 32 mm stark
  - verzinkter Heckrahmen mit Auflage
  - Oberfläche mit einer **AntiSlip Beschichtung** mit rauher rutschhemmender Oberfläche
- **1 Wasserablauf** vorne links am Boden
- **Radkästen innen eckig in Alu Riffelblech** Breite ca. 410 mm, incl. **3 aufgesetzte**

# Koffer Rampe | L 4042 x B 2130 x H 2000 | MASTER Z.E. | EVELS

**Winkel** passend für 1 Reihe Brotkörbe 400 x 600 mm

- **2 GFK-Kunststoffradläufe** außen
- **2 Kunststoffkotflügel**, schwarz
- **2 Reihen Airline-Zurrschiene** in den Seitenwänden **\*NEU\*** eingelassen
  - Höhe: ca. 800 mm + 1.400 mm ab Boden
- **2 Scheuerleisten \*NEU\***, ca. 165 mm hoch, an den beiden Seitenwänden, **Alu natur**,
  - Höhe mittig ab Boden 1.100 mm + 1.700 mm
- **2 Scheuerleisten \*NEU\***, ca. 165 mm hoch, an der Stirnwand, **Alu natur**,
  - Höhe mittig ab Boden 1.030 mm + 1.700 mm
- **1 Scheuerleiste** an den Seitenwänden
  - Höhe 100 mm, weiß
  - **Erhöhung der Scheuerleiste \*NEU\*** auf gesamt **265 mm - Alu natur**
- **1 Alu-Laderampe, klappbar**
  - Auffahrlänge 2.800 mm - Breite 800 mm,
  - **\*NEU\*** mit flacher angefräster Schräge am Sockel **Montage der Rampe auf der rechten Seite**
  - **Hinweis:** Die Innenkante der Rampe wird bündig mit der Außenkante des Radkasten gesetzt!
- Außenbeleuchtung nach StVZO
- **Koffereinfärbung** in artikweiß 9147 Glanzgrad 70
- **2 LED Positionsleuchten 12 V** rot im Heck
- **2 LED Positionsleuchten 12 V** weiß Stirnwand
- **3. Bremsleuchte** im Heckportal
- **Rückfahrkamera RK 1100M CCD Farbrückfahrkamera mit elektrischem Shutter**
  - 5" Monitor LCM 500 - 3 x MiniDIN, 12/24 V
  - Besonderheiten:
    - IP69k - 0,5 Lux Empfindlichkeit
    - 145° Blickwinkel Eingebaute Heizung
    - Stoss- und Wasserfestes Gehäuse
    - Vibrationfestigkeit 10g
    - **\*NEU\*** incl. Zeitrelais
- **Alu-Teleskopsperrstange KIM44**, rund
- **Spanngurte** zur Ladungssicherung
  - Länge 3.000 mm **\*NEU\*** Festende nur 300 mm
- **TÜV Abnahme** - nach § 13 EG-FGV