



## **RENAULT MASTER**

## **DREISEITENKIPPER + BOX von SCHOON**

Farbe:	Moos-Grün	Innenlänge: Innenbreite:	2.340 mm 2.040 mm
Leistung:	96 kW (130 PS)	Innenhöhe:	400 mm
Kraftstoffart::	Diesel		
Antriebsart:	Vorderradantrieb	Fahrzeuglänge:	5.775 mm
Getriebe:	6-Gang manuell	Fahrzeugbreite:	2.100 mm
Schadstoffklasse:	EURO VI-E	Fahrzeughöhe:	400 mm
Umweltplakette::	grün		
		Fahrzeugleergewicht:	ca. 2.718 kg
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg	Nutzlast:	ca. 782 kg

## Fahrzeug:

 Lackierung: Moos-Grün | Innenharmonie schwarz | Stoffpolsterung Advance (dunkelgrau meliert mit grauen Nähten)

## Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit
- 16-Zoll Stahlfelgen
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger- /Radfahrererkennung
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFT-Display
- · Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Einparkhilfe hinten
- elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar
- Heizung
- Innenspiegel, manuell abblendbar
- intelligenter Geschwindigkeitsassistenz (ISA)
- Lichtsensor
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- offene Ablagefächer im Armaturenbrett
- offenes Handschuhfach
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Vango"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Spurhalteassistent
- Zentralverrieglung
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

## Sonderausstattung Fahrzeug:

- Adapterkabel-Paket 2
- Anhängekupplung
- Beheizbare Windschutzscheibe
- Kriterium f
  ür Umbauten am Fahrzeug
- Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Ganzjahresreifen
- Klimaanlage Manuell
- LED-Kabinenbeleuchtung
- Mobiles Büro-Paket
- Rückfahrwarnton
- Schmutzfänger vorne und hinten

Verstärkte Batterie 95AH und Lichtmaschine 230A

## **Aufbau Dreiseitenkipper mit Materialbox**

#### Rahmen:

- Stabiler Unterrahmen komplett verschweißt
- Außenrahmenprofil komplett verschweißt Rahmenteile komplett im Tauchbad feuerverzinkt, somit optimaler Korrosionsschutz (kein Rost)
- · sehr robust und verwindungssteif
- Rahmen nach vorne verlängert zur Aufnahme der unten genannten Schoon-VariaBoxx
- Eckrungen (2vo./2hi.) in fest verschweißter Ausführung

#### Boden:

- Bodenplatte aus Stahlblech (vz./nicht einteilig)
- · rundum versiegelt.

#### Bordwände:

- Bordwände aus Aluminium-Hohlkammerprofil (25mm / silber eloxiert) mit Planöse (400mm) -> oberes Profil in verstärkter Ausführung als Schlagschutz
- Stirnwand feststehend mit 2 zusätzlichen mittigen Stützen
- Stirnwandgitter f
   ür SCHOON-Aufbauten
  - eingesteckt in vordere Eckrungen
  - o in gerader Ausführung
  - feststehenden Zapfen (li/re)
  - Leiterauflage
  - Maschenweite 40/40 mm
  - o Gitter komplett in einem starken Vierkantrohr Stahlrahmen eingeschweißt
  - Tragkraft: Auflagelast gerade 250 daN (kg) | Auflagelast schräg 150 daN (kg)
  - Korrosionsschutz : komplett feuerverzinkt -> kein Rost
- Bordwände seitlich (li/re) und am Heck in abklappbarer Ausführung
- Heckbordwand pendel-/abklappbar mit Zentralverschluss
- Klapptritt an der Heckbordwand

### Ladungssicherung:

- Zurrösen im Boden eingelassen (nach DIN)
- TÜV / DEKRA-geprüfte Ladungssicherung

### Hydraulik:

 Aggregat in elektrohydraulischer Ausführung mit Öltank und Befüllung sowie elektrischem Endabschalter.

- integriert in den Unterrahmen
- Anschluss über Fahrzeugbatterie
- Kippzylinder in großdimensionierter Ausführung (hartverchromt) mit stabiler pendelnder Aufhängung
- Anschlussleitungen ordentlich geschützt verlegt
- Bedienung über Kabelfernbedienung
- Abstützungsvorrichtung für Wartungsarbeiten
- Fangseil

## Beleuchtung:

• Seitenmarkierungsleuchten am Außenrahmen

SCHOON - VariaBoxx ..clever und innovativ separat vor dem Aufbau Maße (außen) : ca. 825mm (L) x 2.100mm (B) x FH

## Ausführung:

- Doppelwandige Seitenwände aus leichtem Aluminium-Wabenprofil (silber eloxiert)
- Dach aus 2,5 mm gekantetem Aluminiumblech (silber eloxiert) mit seitlicher Abkantung (ca. 40mm) sowie Kreuzsicke obenauf für mehr Stabilitätund verbesserten Wasserablauf
- Bodenplatte aus Aluminium-Quinett (2,5/4mm)
- Aluminium-Rollo in Feuerwehrausführung (eloxiert)
  - o mit seiltichem Dichtungsprofi
  - Dichtung zwischen den Lamellen
  - durchgehender Zentralverschluss
  - Zylinderschloss abschließbar

### SCHOON - VariaBoxx - Zubehör:

- höhenverstellbarer Regalboden
  - ∘ 4 Senkrechte Schienen
  - 1 Stück höhenverstellbarer Boden aus 18 mm Siebdruck
- LED-Innenbeleuchtung
- · Lichtbänder senkrecht montiert (li/re) in den Ecken mit Rollokontaktschalter

## Sonstiges:

- Kotflügel mit Schoon-Schmutzfängern
- · Befestigungsmaterial, CE Kennzeichnung
- Gefahrenpiktogramm
- Abnahmeprotokoll, Betriebsanleitung in Deutsch

#### Abnahme:

• DEKRA-Abnahme incl. Erstellung DEKRA-Gutachten für das Komplettfahrzeug

• Qualitätssicherung nach Abnahmeprotokoll