

# MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400



## RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	096 kW (130 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Hinterradantrieb Zwillingsbereifung hinten
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO VI-E
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

## PRITSCHEN MITTELHOCH von Schutz Fahrzeugbau

Innenlänge:	3.830 mm
Innenbreite:	2.130 mm
Innenhöhe:	400 mm
Fahrzeuglänge:	6.450 mm
Fahrzeugbreite:	2.200 mm
Fahrzeughöhe:	400 mm
Fahrzeugleergewicht:	2.525 kg
Nutzlast:	975 kg



# MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400

## Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

## Serienausstattung Fahrzeug:

- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional
  - Rückenlehne Mitte umklappbar
  - schwenkbare Arbeitsfläche
- Elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Heizung
- Kraftstofftank 80 Liter
- Lichtmaschine 180A
- ohne Easy-Life Arbeitsfläche
- ohne Radio
- Sicherheitsgurt-Kontrollsystem
- Stahlfelgen 16 Zoll
- Trennwand geschlossen mit Fenster
- Vordersitze manuell verstellbar
- Zentrale Radabdeckung „Mini“

## Sonderausstattung Fahrzeug:

- Adapterkabel-Paket 1
  - Steckverbindung für Motorinformationen
  - Verlängerte Heckverkabelung
  - Vorrüstung für Aufbauelektrik
- Anhängerkupplung mit erhöhter Anhängelast 3,5t
- Easy-Paket
  - Nebelscheinwerfer
  - Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
  - Mittelarmlehne
- Klang & Klima-Paket DAB+
  - Kühlfülligkeit R134A
  - Klimaanlage
  - Radio DAB+ MP3 USB Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Mobiles Büro-Paket
  - Easy-Life Arbeitsfläche
  - Beifahrerdoppelsitzbank zusätzlich mit Staufach
  - Geschlossenes Ablagefach zentral in der Armaturentafel
  - Easy-Life Schubfach
- Schmutzfänger vorne und hinten

# MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400

## Ausstattung Schutz Mittelhochpritsche Typ M 65

### Unterbau:

- 2 U-Profil Längsträger mit Befestigungskonsolen sowie Querausleger aus Z-Profil mit umlaufenden Bodenrahmenprofil.
- Komplette Konstruktion in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt.

### Boden:

- 18 mm wasserfester-mehrschicht Siebdruckboden in dauerelastischer Dichtmasse verschraubt.

### Kotflügel:

- Je Seite 1 Kunststoffkotflügel montiert.
- Schmutzfänger hinten.

### Stirnwand:

- Aluprofil eloxiert, feststehend. Höhe 400 mm.

### Seitenwände:

- Aluprofil eloxiert mit Krampensicke, abklappbar und mit versenktem Verschluss verriegelt | Höhe 400 mm.

### Heckwand:

- Aluprofil eloxiert mit Krampensicke, abklappbar und mit versenktem Verschluss verriegelt | Höhe 400 mm.
- Heckaufstieg klappbar nach DIN.

### Rungen:

- 4 feste Eckrungen zur Aufnahme weiterer Optionen
- Verbesserte Stabilität der Bordwände auch bei geöffneter Klappe.

### Ladungssicherung mit DEKRA Prüfsiegel:

- Zurroesen nach DIN EN 12640 (DEKRA Zurrpunktprüfung) im Außenrahmen versenkt montiert.

### Stirnwandschutzgitter mit Leiteraufsatz:

- Breite entsprechend Aufbaubreite.
- Aus stabilem Vierkanrohr geschweißt.
- Oben mit Leiterzapfen.
- Eingeschweißtes Maschengitter 50 x 50 x 4 mm.

# MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400

- Gitter komplett feuerverzinkt.
- Auflagelast gerade 250 daN (kg), schräg 150 daN (kg).

## Netzhaken:

- Netzhaken an den seitlichen und hinteren Bordwänden

## Kunststoffwerkzeugkasten rechts:

- 1 spritzwassergeschützter Kunststoffwerkzeugkasten rechts unter dem Aufbau montiert.
- Doppelwandiger Deckel mit 2 Drehverschlüssen, abschließbar.
- Verzinkte Halterung zum Aufbaurahmen.
- Maße: Länge 750 mm x Höhe 350 mm x Tiefe 350 mm

## Kunststoffwerkzeugkasten links:

- 1 spritzwassergeschützter Kunststoffwerkzeugkasten links unter dem Aufbau montiert.
- Doppelwandiger Deckel mit 2 Drehverschlüssen, abschließbar.
- Verzinkte Halterung zum Aufbaurahmen.
- Maße: Länge 750 mm x Höhe 350 mm x Tiefe 350 mm

## Markierungsleuchten:

- Montage und Verkabelung von seitlichen Markierungsleuchten.

## Umrissleuchten:

- Montage von Umrissleuchten an geeigneter Stelle

## Abnahmen:

- TÜV/Dekra-Abnahme

Ansprechpartner bei SCHUTZ:

Herr Stefan Müller | Tel. 0172 / 4099070 | Email: stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de