

MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400



RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	096 kw (130 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Hinterradantrieb Zwillingsbereifung hinten
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO VI-E
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

DREISEITENKIPPER von Heinz Schutz GmbH

Innenlänge:	3.830 mm
Innenbreite:	2.130 mm
Innenhöhe:	400 mm
Fahrzeuglänge:	6.500 mm
Fahrzeugbreite:	2.200 mm
Fahrzeugleergewicht:	2.895 kg
Nutzlast:	605 kg



MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

Serienausstattung Fahrzeug:

- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional
 - Rückenlehne Mitte umklappbar
 - schwenkbare Arbeitsfläche
- Elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Heizung
- Kraftstofftank 80 Liter
- Lichtmaschine 180A
- ohne Easy-Life Arbeitsfläche
- ohne Radio
- Sicherheitsgurt-Kontrollsystem
- Stahlfelgen 16 Zoll
- Trennwand geschlossen mit Fenster
- Vordersitze manuell verstellbar
- Zentrale Radabdeckung „Mini“

Sonderausstattung Fahrzeug:

- Adapterkabel-Paket 1
 - Steckverbindung für Motorinformationen
 - Vorrüstung für Aufbauelektrik
 - Verlängerte Heckverkabelung
- Anhängerkupplung mit erhöhter Anhängelast 3,5t
- Easy-Paket
 - Nebelscheinwerfer
 - Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
 - Mittelarmlehne
- Klang & Klima-Paket DAB+
 - Kühlfülligkeit R134A
 - Klimaanlage
 - Radio DAB+ MP3 USB Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Mobiles Büro-Paket
 - Easy-Life Arbeitsfläche
 - Beifahrerdoppelsitzbank zusätzlich mit Staufach
 - Geschlossenes Ablagefach zentral in der Armaturentafel
 - Easy-Life Schubfach
- Schmutzfänger vorne und hinten

MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400

Ausstattung Schutz Dreiseitenkipper Typ DK 65

Unterbau:

- Zwei stabile Vierkant-Längsträger mit Stempelaufnahme und durchgehenden Querauslegern mit Kugelkipplager.
- Komplette Konstruktion in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt.

Oberbau:

- Stabile Stahlkonstruktion mit kurzen Trägerabständen für starke Punktbelastung.
- Oberbau in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt.
- 4 Aufnahmen für Kipplager mit Überkreuz-Stecksicherung.

Boden:

- Einteiliger 3 mm Stahlblech-Boden, Außenrahmen verbolzt.
Boden kompl. feuerverzinkt.

Hydraulik:

- Starkes Elektrohydraulikaggregat mit Öltank im Unterbau montiert.
- Anschluss an die Fahrzeugbatterie.
- Hydraulikstempel mit Ansteuerung über Kabelfernbedienung und automatischer Endabschaltung.

Stirnwand:

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante | Höhe 400 mm

Seitenwände:

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.
- Bordwände abklappbar und mit stabilem Bügelverschluss verriegelt | Höhe 400 mm

Heckwand:

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.
- Rückwand abklappbar und mit seitlichem Zentralverschluss zusätzlich pendelbar gelagert | Höhe 400 mm
- Bordwandabweiser
- Heckaufstieg, klappbar nach DIN

Ladungssicherung mit DEKRA Prüfsiegel:

- Zurroesen nach DIN EN 12640 im Außenrahmen versenkt montiert

Rungen:

MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400

- 4 feste Eckungen zur Aufnahme weiterer Optionen
- verbesserte Stabilität der Bordwände auch bei geöffneter Klappe

Kotflügel:

- je Seite ein Kunststoffkotflügel
- Schmutzfänger hinten

Stirnwandschutzgitter mit Leiteraufsatz:

- Breite entsprechend Aufbaubreite
- Aus stabilem Vierkantrrohr geschweißt
- Oben mit Leiterzapfen
- Eingeschweißtes Maschengitter 50 x 50 x 4 mm
- Gitter komplett feuerverzinkt
- Auflagelast gerade 250 daN (kg), schräg 150 daN (kg)

Netzhaken:

- Netzhaken an den seitlichen und hinteren Bordwänden

Kunststoffwerkzeugkasten rechts:

- 1 spritzwassergeschützter Kunststoffwerkzeugkasten rechts unter dem Aufbau montiert.
- Doppelwandiger Deckel mit 2 Drehverschlüssen, abschließbar.
- Verzinkte Halterung zum Aufbaurahmen.
- Maße: Länge 750 mm x Höhe 350 mm x Tiefe 350 mm

Kunststoffwerkzeugkasten links:

- 1 spritzwassergeschützter Kunststoffwerkzeugkasten links unter dem Aufbau montiert.
- Doppelwandiger Deckel mit 2 Drehverschlüssen, abschließbar.
- Verzinkte Halterung zum Aufbaurahmen.
- Maße: Länge 750 mm x Höhe 350 mm x Tiefe 350 mm

Markierungsleuchten:

- Montage und Verkabelung von seitlichen Markierungsleuchten

Umrissleuchten:

- Montage von Umrissleuchten an geeigneter Stelle

TÜV-Abnahme

- TÜV-Abnahme und Verwiegung des Aufbaus im Werk Schutz

MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400

Ansprechpartner bei SCHUTZ:

Herr Stefan Müller | Tel. 0172 / 4099070 | Email: stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de