

MASTER 3,5t dCi 165 | SOMMER | L 4050 x B 2050 x H 2200



Renault Master

Farbe:	Mineral-Weiß
Baujahr:	2020 (keine EZ)
Leistung:	121 kW (165 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO VI-D
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

Koffer mit Ladebordwand von Sommer

Innenlänge:	4.050 mm
Innenbreite:	2.050 mm
Innenhöhe:	2.200 mm
Fahrzeuglänge:	6.650 mm
Fahrzeugbreite:	2.100 mm
Fahrzeughöhe:	3.270 mm
Fahrzeugleergewicht:	2.585 kg
Nutzlast:	915 kg



MASTER 3,5t dCi 165 | SOMMER | L 4050 x B 2050 x H 2200

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

Serienausstattung Fahrzeug:

- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional
 - Rückenlehne Mitte umklappbar
 - schwenkbare Arbeitsfläche
- Elektrische Fensterheber vorne
- Fahrerairbag
- Kraftstofftank 105 Liter
- Lichtmaschine 180A
- Mittelarmlehne
- Mobilitätsset
- ohne Easy-Life Arbeitsfläche
- Stahlfelgen 16 Zoll
- Vordersitze manuell verstellbar
- Zentrale Radabdeckung „Mini“

Sonderausstattung Fahrzeug:

- Ablagen-Paket
 - Beifahrerdoppelsitzbank zusätzlich mit Staufach
 - Geschlossenes Ablagefach zentral in der Armaturentafel
 - Easy-Life Schubfach
- Ganzjahresreifen
- Klang & Klima-Paket DAB+
 - Kühlfüssigkeit R134A
 - Klimaanlage
 - Radio DAB+ MP3 USB Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
- Induktives Laden für Smartphones
- Weitwinkelspiegel
- Adapterkabel-Paket 3
 - Steckverbindung für Motorinformationen
 - Vorrüstung für Aufbauelektrik
 - Verlängerte Heckverkabelung
 - Schnittstelle für Aufbauten

Serienausstattung Aufbau:

Unterbau:

- Unterbau Aluminiumkonstruktion in Leichtbauweise, Alu roh

MASTER 3,5t dCi 165 | SOMMER | L 4050 x B 2050 x H 2200

- An fahrgestellseitigen Konsolen am Chassis verschraubt
- Konstruktionen gemäß Aufbauhersteller-Richtlinien
- Kotflügel mit Schmutzfängern inkl. SOMMER-Prägung

Boden:

- 15 mm Mehrschichtenplattenboden aus Birke mit rauer Oberfläche
- Phenolharzbeschichtet und wasserfest verleimt
- Aufgelegt auf die Querträger, bündig mit dem Außenrahmen

Aufbau:

- Stirnwandplatte, Seitenwandplatten Leichtbau, 17 mm, eingefärbt
- Dach mit transluzenter GFK-Dachhaut
- Stirnwand-, Dach- und Untergurtprofil aus Aluminium beschichtet
- Aluminium-Anfahrstreifen innen unten ca. 100 mm hoch, ca. 3 mm stark
- Heckrahmen Leichtbauweise, Aluprofile beschichtet, Stahlschweller feuerverzinkt
- Oberklappe aus Leichtbauplatte, durchgehende Scharnierprofile aus Alu, eloxiert
- Gasdruckdämpfer und Dichtungsrahmen
- Handschlaufe im Heckbereich hinten rechts

Ladebordwand:

- Fabrikat: DHollandia Typ DH-LM.08
 - Tragkraft: 750 kg
 - Lastabstand: 600 mm
 - Anzahl der Zylinder: 2 Hub- und 2 Neigzylinder
 - Plattformhöhe: 1.600 mm
 - Eigengewicht: ca. 200 kg
 - Abrollsicherung: 2 Stück rechts und links
 - Ausführung und Ausrüstung nach UVV

Farbgebung:

- Unterbau Alu roh, Konsolen feuerverzinkt
- Gummi- und Kunststoffteile ungefärbt
- Traggestell der Ladebordwand und Unterfahrschutz schwarz beschichtet

Elektrik:

- Fahrzeugelektrik nach DIN 72552
- Beleuchtungseinrichtung Lieferumfang des Fahrgestellherstellers
- Lieferung und Montage einer 3. Bremsleuchte oben am Kofferheck, sowie der hinteren oberen Umrissleuchten rechts und links oben im Kofferheck

Zubehör:

MASTER 3,5t dCi 165 | SOMMER | L 4050 x B 2050 x H 2200

- Technische Abnahme gemäß § 13 EG-FGV zur Zulassung in Europa

Mehrausstattung bei diesem Aufbau:

Boden:

- 3 Paar Zurrmulden, eingelassen im Boden rechts und links außen, gleichmäßig in der Länge

Aufbau:

- Lieferung und Montage eines 3D-Dachspoiler

Ladungssicherung:

- 1 Reihe Stäbchenschiene, Typ 10, Aluminium
 - Auf den Seitenwänden links und rechts aufgesetzt,
 - Schienen OHNE Gummiauflage (Innenbreite reduziert sich um ca. 40 mm)
 - Höhe von Oberkante Aufbauboden bis Mitte Schiene
- 1. Reihe ca. 700 mm

Ladebordwand:

- Lieferung und Montage eines Ladebordwandeinsatzschalter gemäß gesetzlicher Vorgabe im Fahrerhaus, sowie das Steuerkabel zur Ladebordwand
- Lieferung und Montage eines Steuerstromkabels, Hauptstrom- und Massekabel

Elektrik:

- Lieferung und Montage von 4 Stück seitlichen Markierungsleuchten in LED-Ausführung
- Lieferung und Montage von 2 Stück LED-Innenleuchten,
 - Davon 1 Stück mit integriertem Bewegungsmelder
 - Gleichmäßig im Aufbau verteilt, anstelle eines Halogen-Innenstrahlers rechts oben im Fahrzeugheck
- Lieferung und Montage vorderen oberen Umrissleuchten am Kofferaufbau, weiß in LED-Ausführung