

# MASTER 3,5t dCi 165 | SOMMER | L 4050 x B 2250 x H 2400

**SOMMER**  
EINFACH SICHER TRANSPORTIEREN.



## Renault Master

Farbe:	Mineral-Weiß
Baujahr:	2020 (keine EZ)
Leistung:	121 kW (165 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO VI-D
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

## Koffer mit Hecktüren von Sommer

Innenlänge:	4.050 mm
Innenbreite:	2.250 mm
Innenhöhe:	2.400 mm
Fahrzeuglänge:	6.750 mm
Fahrzeugbreite:	2.300 mm
Fahrzeughöhe:	3.350 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 2.520 kg
Nutzlast:	ca. 980 kg

# MASTER 3,5t dCi 165 | SOMMER | L 4050 x B 2250 x H 2400

## Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

## Serienausstattung Fahrzeug:

- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional
  - Rückenlehne Mitte umklappbar
  - schwenkbare Arbeitsfläche
- Elektrische Fensterheber vorne
- Fahrerairbag
- Kraftstofftank 105 Liter
- Lichtmaschine 180A
- Mittelarmlehne
- Mobilitätsset
- ohne Easy-Life Arbeitsfläche
- Stahlfelgen 16 Zoll
- Vordersitze manuell verstellbar
- Zentrale Radabdeckung „Mini“

## Sonderausstattung Fahrzeug:

- Ablagen-Paket
  - Beifahrerdoppelsitzbank zusätzlich mit Staufach
  - Geschlossenes Ablagefach zentral in der Armaturentafel
  - Easy-Life Schubfach
- Ganzjahresreifen
- Klang & Klima-Paket DAB+
  - Kühlfüssigkeit R134A
  - Klimaanlage
  - Radio DAB+ MP3 USB Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
- Induktives Laden für Smartphones
- Weitwinkelspiegel
- Adapterkabel-Paket 3
  - Steckverbindung für Motorinformationen
  - Vorrüstung für Aufbauelektrik
  - Verlängerte Heckverkabelung
  - Schnittstelle für Aufbauten

## Serienausstattung:

### Unterbau:

- Unterbau Aluminiumkonstruktion in Leichtbauweise, Alu roh

# MASTER 3,5t dCi 165 | SOMMER | L 4050 x B 2250 x H 2400

- An fahrgestellseitigen Konsolen am Chassis verschraubt
- Konstruktionen gemäß Aufbauhersteller-Richtlinien
- Kotflügel mit Schmutzfängern inkl. SOMMER-Prägung

## Boden:

- 15 mm Mehrschichtenplattenboden aus Birke
- Phenolharzbeschichtet und wasserfest verleimt
- Aufgelegt auf die Querträger, bündig mit dem Außenrahmen

## Aufbau:

- Stirnwandplatte, Seitenwandplatten Leichtbau, 17 mm, eingefärbt
- Dach mit transluzenter GFK-Dachhaut
- Stirnwand-, Dach- und Untergurtprofil aus Aluminium beschichtet
- Aluminium-Anfahrstreifen innen unten ca. 100 mm hoch, ca. 3 mm stark
- Heckrahmen Leichtbauweise, Aluprofile beschichtet, Stahlschweller feuerverzinkt
- Türen zweiflügelig, mit Leichtbauplatten, 3 Scharniere je Seite
- Außenliegende Drehstangenverschlüsse, 2-fach, in Edelstahl, abschließbar
- Aufstiegsleiter ausziehbar, unter dem Heckportal rechts
- Handschlaufe im Heckbereich hinten rechts
- Waagerechte Ramm-puffer rechts und links am Heckrahmen
- Türfeststeller in Krückstockausführung

## Farbgebung:

- Aufbau einfarbig in Mineral-Weiß
- Unterbau Alu roh, Konsolen feuerverzinkt
- Gummi- und Kunststoffteile ungefärbt
- Beschichtung 3D-Dachspoiler in Fahrgestellfarbe Mineral-Weiß

## Elektrik:

- Fahrzeugelektrik nach DIN 72552
- Beleuchtungseinrichtung Lieferumfang des Fahrgestellherstellers
- Lieferung und Montage einer 3. Bremsleuchte oben am Kofferheck, sowie der hinteren oberen Umrissleuchten rechts und links oben im Kofferheck

## Zubehör:

- Technische Abnahme gemäß § 13 EG-FGV zur Zulassung in Europa

## Mehrausstattung bei diesem Aufbau:

## Unterbau:

# MASTER 3,5t dCi 165 | SOMMER | L 4050 x B 2250 x H 2400

- Möbelwagentreppe, ausziehbar zwischen den Längsträgern verstaut
- Lieferung und Montage von einem Werkzeugkasten 600, Typ 1
  - Abmessung: ca. L 600 x T 450 x H 450 mm
  - Belastbarkeit bis max. 45 kg

## Boden:

- Boden in glatter Ausführung

## Aufbau:

- Innenausstattung für Möbeltransport (PS-Light)
  - Auffütterung der Seitenwände auf Zurrschienenhöhe mit Schaumstoff und Nadelfilz verkleidet
- Nadelfilzverkleidung innen auf der Stirnwand
- Lieferung und Montage eines 3D-Dachspieler

## Ladungssicherung:

- 2 Reihen Stäbchenschiene, Typ 10, Aluminium
  - Auf den Seitenwänden links und rechts aufgesetzt,
  - Schienen MIT Gummiauflage (Innenbreite reduziert sich um ca. 40 mm)
  - Höhe von Oberkante Aufbauboden bis Mitte Schiene
    1. Reihe ca. 700 mm
    2. Reihe ca. 1.400 mm

## Elektrik:

- Lieferung und Montage von 4 Stück seitlichen Markierungsleuchten in LED-Ausführung
- Lieferung und Montage von 2 Stück LED-Innenleuchten,
  - Davon 1 Stück mit integriertem Bewegungsmelder
  - Gleichmäßig im Aufbau verteilt, anstelle eines Halogen-Innenstrahlers rechts oben im Fahrzeugheck
- Lieferung und Montage vorderen oberen Umrissleuchten am Kofferaufbau, weiß in LED-Ausführung