

TIEFKÜHL KOFFER von KRESS

RENAULT MASTER

Mineral-Weiß Farbe: Innenlänge: 3.220 mm Innenbreite: 2.070 mm 125 kW (170 PS) Innenhöhe: 1.920 mm Leistung: Kraftstoffart:: Diesel Antriebsart: Vorderradantrieb Fahrzeuglänge: 6.000 mm Getriebe: 6-Gang manuell Fahrzeugbreite: 2.280 mm Schadstoffklasse: **EURO VI-E** Fahrzeughöhe: 3.152 mm Umweltplakette:: grün Fahrzeugleergewicht: ca. 2.611 kg 3.500 kg Nutzlast: ca. 889 kg zul. Gesamtgewicht:







Fahrzeug-Nr. 2025055

Fahrzeug:

• Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Advance

Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit
- 16-Zoll Stahlfelgen
- · Abdeckung unter dem Motor aus Metall
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFT-Display
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Einparkhilfe hinten
- elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar
- Heizung
- · Innenspiegel manuell abblendbar
- intelligenter Geschwindigkeitsassistenz (ISA)
- Lichtsensor
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- offene Ablagefächer im Armaturenbrett
- offenes Handschuhfach
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Vango"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Spurhalteassistent
- Zentralverrieglung
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

Sonderausstattung Fahrzeug:

- Adapterkabel-Paket 1
 - Vorrüstung für Aufbauelektrik
 - Verlängerte Heckverkabelung
 - Steckverbindung für Motorinformationen
- Außenspiegel mit verlängertem Arm für 2,35m Aufbaubreite
- Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagenfarbe lackiert
- Elektrische Bremsbelagverschleißanzeige
- Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Ganzjahresreifen
- · GNSS-Antenne im Außenspiegel
- · Nebenantrieb am Motor

- Paket Navigation und manuelle Klimaanlage
 - Kältemittel
 - Klimaanlage manuell
 - o Open R-Link mit 10-Zoll Display, Navigation und integriertem Google
- Paket Rückraumüberwachung
 - ohne Einparkhilfe hinten
 - Rückfahrkamera
- Radabdeckung "Airna"
- Schmutzfänger vorne
- Sichtpaket
 - o Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
 - Licht- und Regensensor
 - Fernlichtassistent
- · Verkleidung der Kabinenrückwand
- Verstärkte Batterie 95AH und Lichtmaschine 230A

KRESS TIEFKÜHL – COOLERBOX 3.0

Aufbau

- Thermoaufbau mit verstärkter Isolierung zum temperaturgeführten Transport
- aerodynamisch optimierte Ausführung für maximale Kraftstoffersparnis
- Aufbauwände in DUROLITE®-Sandwichbauweise
- Aufbaufarbe komplett weiß, inkl. der Eckprofile (Edelstahlteile blank)
- Wandstärken:

Seitenwände: 60 mmVorderwand: 100 mmDach: 100 mm

- geprüft und klassifiziert nach ATP-FRC in Verbindung mit 85 mm starken Hecktüren (Zertifikat nur innerhalb von 3 Monaten nach Herstelldatum erhältlich, vorherige Rücksprache mit uns erforderlich)
- lebensmittelhygienisch einwandfrei, vom TÜV nach HACCP zertifiziert

Boden

- Leichtbau-Bodengruppe, 103 mm stark
- Aluminium-Gerstenkorn-Oberfläche
- mit Sockelleiste verschweißt
- Sockelleiste Alu eloxiert | robustes Aluprofil, 300 mm hoch (5 mm dick) => 4-seitig
- Wasserablauf im Boden, inkl. Verschlussgummi | Position vorne links + rechts

Heckportal

- Zwei-flügeliges Heckportal, Türstärke 85 mm
 - Hecktüren mit im Türblatt verdeckt eingebauten Edelstahl-Drehstangenverschlüssen
 - Sicherheitsverschluss mit Notentriegelung von innen (gemäß UVV-Berufsgenossenschaft)

- Edelstahl-Portalrahmen
- DUOFLEX®-Türdichtsystem, für hohe Dichtigkeit und extra-leichter Bedienung der Türen
- Bügel-Türfeststeller klein (Edelstahl)
- Ausziehtritt am Heck, einstufig inkl. Edelstahl-Haltegriff am Portalrahmen
- KRESS ComfortStep ALU
 - zweistufige Ausziehtreppe (Stufen B 478 x 240 mm)
 - o unter den Aufbau einschiebbar
 - Aluminium-Hybrid-Leichtbau-Ausführung

Beleuchtung

- Zusatzbremsleuchte in langlebiger LED-Technik nach ECE R48
- Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder versenkt eingebaut, LongLife-LowEnergy LED

Unterbau

- Hilfsrahmen Aluminium-Hybrid-Bauweise, gewichtsoptimierte Ausführung
- Radläufe der Hinterachse teilweise im Aufbauboden eingelassen
- Bauweise für niedrige Ladefläche
- keine Radkästen im Laderaum
- Schmutzfänger an den Kotflügeln hinten

Ladungssicherung

- Airline-Zurrschiene gewichtssparende Aluminium-Ausführung
 - o Position:
 - => Seitenwand links und rechts
- KRESS-Zurrschienensystem TÜV-zertifizierte Ausführung nach DIN-EN 12640
 - o an den Innenwänden aufgesetzt (ca. 12 mm auftragend, 60 mm hoch, Bohrung Ø 20 mm)
 - Easy-Clean-Design
- Teleskop-Sperrstange waagrecht Typ KIM 44 Profi, Alu-Ausführung, 1000-2000 mm Außen-Ø 44 mm, Zapfen-Ø 19 mm

Kühlmaschine Carrier Xarios 350 T

- Fahr- und Standbetrieb (400V / 3Ph / 50Hz)
- 12 Volt-Ausführung
- mit Hochleistungs-Heißgas-Heizsystem => ohne Kompressor & Halterung
- Kältemittel R452a
- Decken-Flachverdampfer MXS 1100
- Kälteleistung:?
 - 3730 / 2510 Watt (Fahr-/ E-Betrieb bei 0 /+30 °C)
 - 2080 / 1170 Watt (Fahr-/ E-Betrieb bei -20 /+30 °C)
- Heizleistung: 3100 Watt (bei +18 /-18 °C)
- Luftleistung: 1470 m³/h

- automatische Abtauung, programmierbar
- Kabinen-Fernsteuerung
- Kühlmaschinen-Anschlußkabel 10 m / 16 A / 400 V / 5x 2,5 mm²
- Tauwasser-Heizung 12 V Monotemp KompressorKit

Temperaturschreiber Datacold 300R zum Einbau im Radiofach

- Temperaturaufzeichnungsgerät mit eingebautem Drucker für Datenausdruck
- Speicherkapazität 12 Monate bei 15-minütigen Meßintervall
- entspricht Euro-Norm EN 13486 und EN 12830 Klasse 1 (gemäß 92/1/EWG und 93/43/EWG)
- für maximal 2 Messfühler
- inkl. Druckerpapier

Montage beigestellte Rückfahrkamera

3D-Dachspoiler

TÜV Gutachten nach § 13 EG-FGV zur Erlangung der Betriebserlaubnis

KONTAKTDATEN DER FIRMA KRESS:

Telefon: +49 6226 92630 | E-Mail: info@kress.eu