

MASTER L2H2 3,3t Blue dCi 135 | GOLIATH | L 2830 x B 1595 x H 1735



RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	99 kW (135 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	Euro 6d-FULL
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.300 kg

HYGIENE-AUSBAU von GOLIATH

Innenlänge:	2.830 mm
Innenbreite:	1.595 mm
Innenhöhe:	1.735 mm
Fahrzeuglänge:	5.575 mm
Fahrzeugbreite:	2.070 mm
Fahrzeughöhe:	2.499 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 2.285 kg
Nutzlast:	ca. 1.015 kg



MASTER L2H2 3,3t Blue dCi 135 | GOLIATH | L 2830 x B 1595 x H 1735

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Kaleido

Serienausstattung Fahrzeug:

- Kartenmaterial Deutschland
- Fontairbag für Fahrer
- Sicherheitsgurt-Kontrollsystem
- Standardbereifung
- Zentrale Radabdeckung „Mini“
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- 16-Zoll-Stahlfelgen
- Seitliche Schiebetür rechts, ohne Fenster
- Wärmeschutzverglasung
- Hecktüren, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster
- Elektrische Fensterheber vorne
- Verzurrösen im Laderaumboden
- 3-Tasten-Schlüssel mit Funk-Fernbedienung
- Vordersitze manuell verstellbar
- Trennwand geschlossen, ohne Fenster
- Zentralverriegelung
- Pollenfilter
- Ohne beheizbaren Vordersitz
- ohne Easy-Life Arbeitsfläche
- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional, mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte
- ohne Start&Stop
- Partikelfilter
- Kraftstofftank 105 Liter
- Lichtmaschine 230 A
- Abgasnachbehandlung durch SCR-Katalysator
- Licht- und Regensensor

Mehrausstattung:

- Klang & Klima-Paket DAB+
 - Klimaanlage, manuell
 - Radio DAB+ MP3 USB Bluetooth-Freisprecheinrichtung
 - Kühlfüssigkeit 1234Y
- Ganzjahresreifen
- Einparkhilfe hinten
- 3. Schlüssel

Ausbau Renault Master L2H2 FWD zum Trans-Clean®light:

MASTER L2H2 3,3t Blue dCi 135 | GOLIATH | L 2830 x B 1595 x H 1735

Ihr Ausbau:

Auf dem Laderaumboden wird durchgängig (ohne Trittaussparung im Schiebetürbereich) eine Leichtbaubodenplatte aus Kunststoff verlegt. Seitenwände (mit Verkleidungs-Einsätzen), Dach, Türen und der untere Trennwandbereich werden mit robusten und leichten Verkleidungsplatten ausgebaut. Vorhandene Fenster im Laderaum bleiben erhalten.

Der gesamte Laderaum wird anschließend naht- und fugenfrei beschichtet. Die Oberfläche ist strukturiert. Als Basisfarbe wird ein hellgrauer Farbton verwendet, auf den eine anthrazitfarbene Struktur aufgespritzt wird. Durch diese „Zweifarbenausführung“ erhält Ihr Laderaum eine dauerhaft optisch reinliche Oberfläche.

Zum Schutz der stark belasteten Einstiegsbereiche werden Edelstahlprofile als Bodenabschlüsse montiert.

ULED-Innenleuchte besonders hellIV-Schutz Beschichtungsextra Kategorie L/XL:

Die gesamte Beschichtung erhält einen UV-Schutz entsprechend der Optik im Laderaum. Durch diesen UV-Schutz erhält die Laderaumauskleidung eine Farbechtheit und ist gegen Verfärbungen von färbenden Materialien geschützt.

Airline Zurrleisten aufgesetzt mit Montage rechts, links und Vorderwand:

Im Fahrzeugladeraum werden in Höhe Mittellängsholm an den Seitenwänden rechts und links eine Reihe Airline- Zurrleisten zum Verzurren der Ladung mit Gurten oder zum Absperren mit Stangen montiert. Ein Zurrgerät ist im Lieferumfang enthalten.

LED-Leuchte:

An geeigneter Stelle wird eine LED-Leuchte mit ca. 200mm Länge montiert, die an das Bordnetz der Original-Beleuchtung angeschlossen wird. Sie ist IP 66 geschützt (staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser) und hat 10 Jahre Herstellergarantie von Labcraft.

Seitenwandlüfterpaar:

In der linken Seitenwand vorne oben und in der rechten Seitenwand hinten oben wird je ein runder Seitenwandlüfter aus Kunststoff montiert. Auf der Innenseite ist der Lüfter mit einem Insektengitter ausgerüstet. Grundsätzlich empfehlen wir zwei Lüfter, um eine Durchlüftung des Laderaums zu ermöglichen.

Ladungssicherungsprofil in Höhe seitliche Schiebetür:

Für einen Öffnungsbereich der seitlichen Schiebetür wird ein einsteckbares und leicht entnehmbares Profil mit integrierter Airline-Zurrleisten-Lochung montiert. Die Höhe wird auf die vorhandene Ladungssicherung abgestimmt.

LED-Innenleuchte besonders hell:

An geeigneter Stelle wird eine LED-Leuchte mit besonders hoher Lichtausbeute (1215lm bei 25°C, 140x140mm) montiert und an das Bordnetz der Original-Beleuchtung angeschlossen. Sie ist IP 6K9K geschützt (staubdicht und geschützt gegen heißes Wasser unter hohem Druck).

Federteleskopabsperrstange ohne Gummifuß in Fahrzeugbreite:

Es wird eine Aluminium-Spannstange passend zum Einsatzzweck (Breite) mitgeliefert. Ein Stangenlager

MASTER L2H2 3,3t Blue dCi 135 | GOLIATH | L 2830 x B 1595 x H 1735

für 1-2 Federteleskopabsperstangen wird unter der Decke montiert.

TÜV Montagegutachten:

Der Hygieneausbau wird von einem Gutachter geprüft und es wird ein Montagegutachten erstellt. Das Gutachten muss bei der Zulassung mit den Fahrzeugpapieren zur Eintragung vorgelegt werden.

Ihre Sicherheit:

Sie erhalten 2 Jahre Garantie auf Ihren Ausbau. Zudem ist der Ausbau vielfach zertifiziert (u.a. TÜV, DEKRA, Fahrzeughersteller, Lebensmittelkontrolleure Deutschland e.V., Institute).