

MASTER Z.E. 3,5t | SCHUTZ | L 3290 x B 2030 x H 400



RENAULT MASTER Z.E.

Farbe:	Kommunal-Orange
Leistung:	57 kW (76 PS)
Kraftstoffart::	Strom
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

PRITSCHEN von Heinz Schutz GmbH

Innenlänge:	3.290 mm
Innenbreite:	2.030 mm
Innenhöhe:	400 mm
Fahrzeuglänge:	5.900 mm
Fahrzeugbreite:	2.100 mm
Fahrzeughöhe:	2.470 mm
Fahrzeugleergewicht:	2.230 kg
Nutzlast:	1.270 kg



MASTER Z.E. 3,5t | SCHUTZ | L 3290 x B 2030 x H 400

Fahrzeug:

- Lackierung: Kommunal-Orange | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

Serienausstattung Fahrzeug:

- Geschwindigkeitsbegrenzer 80km/h, deaktivierbar

Sonderausstattung Fahrzeug:

- Easy-Paket
 - Nebelscheinwerfer
 - Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion Fahrerseite
 - Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
- Ersatzrad
- Klimaanlage
- Ladekabel (230V / 10A 1-phasig) mit EVSE und Schuko-Stecker
- Renault Vehicle Innovation Conversion
- Schmutzfänger vorne und hinten
- Schnittstelle für Aufbauten
- Steckverbindung für Motorinformationen
- Verlängerte Heckverkabelung
- Vorrüstung für Aufbauelektrik
- Weitwinkelspiegel

Ausstattung Schutz Mittelhochpritsche Typ MA 61:

Unterbau Aluminium:

- 2 U-Profil Längsträger mit Befestigungskonsolen sowie Querausleger mit umlaufendem Bodenrahmenprofil
- Komplette Alu-Konstruktion in einem Stück verschweißt

Boden:

- 15 mm wasserfester-mehrschicht Siebdruckboden in dauerelastischer Dichtmasse verschraubt

Ladungssicherung:

- im Bodenrahmenprofil eingelassene Zurrpunkte

Stirnwand:

- Aluprofil eloxiert, feststehend. Höhe 350 mm

Seitenwände:

MASTER Z.E. 3,5t | SCHUTZ | L 3290 x B 2030 x H 400

- Aluprofil eloxiert mit Krampensicke, abklappbar und mit versenktem Verschluss verriegelt. Höhe 350 mm

Heckwand:

- Aluprofil eloxiert mit Krampensicke, abklappbar und mit versenktem Verschluss verriegelt. Höhe 350 mm. Heckaufstieg, klappbar nach DIN

Kotflügel:

- Je Seite 1 Kunststoffkotflügel montiert
- Schmutzfänger hinten

Rungen:

- 4 feste Eckrungen zur Aufnahme weiterer Optionen(z.B. Stirnwandgitter, Planengestell etc.).
- Verbesserte Stabilität der Bordwände auch bei geöffneter Klappe.

Stirnwandschutzgitter mit Leitieraufsatz:

- Breite entsprechend Aufbaubreite.
- Aus stabilem Vierkantrrohr geschweißt
- Oben mit Leiterzapfen
- Eingeschweißtes Maschengitter 50 x 50 x 4 mm
- Gitter komplett feuerverzinkt
- Auflagelast gerade 250 daN (kg), schräg 150 daN (kg)

Pritschenbox:

- Montage an der Stirnwand
- Top Pritschenbox comfort mit 2 Seitentüren und schrägem Deckel gasfederunterstützt
- Material Aluquintettblech 2,5/4 mm
- Größe: 1850 x 650 x 920 (L x B x H mm)
- 1 Fachboden durchgehend mittig
- 2 Kleinteilwannen oben

Werkzeugbox:

- Lieferung einer Edelstahl Werkzeugbox mit Universalhaltern Abmaße 1200x300x350 mm
- Montageort im Radstand links
- Versenkte T-Verschlüsse abschließbar
- Fangseile 90° und Anti-Rutschmatte
- Box spritzwassergeschützt

Kunststoffwerkzeugkasten rechts:

MASTER Z.E. 3,5t | SCHUTZ | L 3290 x B 2030 x H 400

- 1 spritzwassergeschützter Kunststoffwerkzeugkasten rechts unter dem Aufbau montiert
- Doppelwandiger Deckel mit 2 Drehverschlüssen, abschließbar. Verzinkte Halterung zum Aufbaurahmen.
- Maße: Länge 750 mm x Höhe 350 mm x Tiefe 350 mm

TÜV-Abnahme

- TÜV-Abnahme und Verriegelung des Aufbaus

Ansprechpartner bei SCHUTZ:

Herr Stefan Müller | Tel. 0172 / 4099070 | mail to: stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de