

=> MASTER Z.E. | SCHUTZ



Renault Master Z.E.

Farbe: Mineral-Weiß
Baujahr: 2019 (keine EZ)
Leistung: 57 kW (76 PS)
Kraftstoffart: Strom
Antriebsart: Vorderradantrieb
Getriebe: 1-Gang-Getriebe
Schadstoffklasse: Elektrofahrzeug
Umweltplakette: grün

zul. Gesamtgewicht: 3.100 kg

Ladefläche: 7,36 m²

Pritsche mittelhoch ohne Radkästen von SCHUTZ

Innenlänge: 3.630 mm
Innenbreite: 2.030 mm
Innenhöhe: 400 mm

Fahrzeuglänge: 6.200 mm
Fahrzeugbreite: 2.150 mm
Fahrzeughöhe: 2.300 mm

Fahrzeugleergewicht: 2.280 kg
Nutzlast: 820 kg



=> MASTER Z.E. | SCHUTZ

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

Ausstattung Fahrzeug:

- Komplette Radabdeckung "Maxi"
- Beheizbare Vordersitze
- Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
- Renault Vehicle Innovation Conversion
- Z.E. Sticker
- Online-Multimediasystem R-LINK Evolution
- Elektr. Fensterheber vorne mit Impulsfunkt. Fahrerseite
- Beifahrereinzelsitz, höhenverstellbar, mit Lendenwirbelstütze
- 3. Schlüssel
- Weitwinkelspiegel
- Notladekabel mit Regler und Schukostecker
- ohne Trennwand
- Mobilitätsset
- Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h

Ausstattung Pritschenaufbau:

- **Unterbau:** Unterbau aus Längs- und Querträgern, stabiles Bodenrahmenprofil umlaufend. Verstärkung im vorderen Bereich. Heckunterfahrerschutz zur Beleuchtungsaufnahme.
- **Boden:** 18 mm wasserfeste Mehrschicht-Siebdruckplatte in dauerelastischer Kleb-Dichtmasse verschraubt.
- **Anbindung Fahrerhaus:** 2 Zusatzeckungen vor Stirnwand links und rechts verschweißt. 1 Fahrerhausbügel aus Vierkantrohr in den Zusatzungen eingesteckt und verschraubt. Umlaufende Anbindung aus Aluminium-Profil an Stirnwandprofil verklebt und verbolzt sowie an Fahrerhausrückwand.
- **Stirnwand:** Isolierende Sandwichplatte. Höhe bis Oberkante Fahrerhaus.
- **Seitenwände durchgehend:** Aluprofil eloxiert glatt mit Krampensicke, abklappbar und mit versenktem Verschluss verriegelt. Höhe 400 mm. Heckaufstieg, klappbar nach DIN
- **Ladungssicherung:** Zurroesen nach DIN EN 12640 (DEKRA Zurrpunktprüfung) im Außenrahmen versenkt montiert (je Seite 5 Stück)
- **Beleuchtung:** Komplette Beleuchtungsanlage geschützt im Unterfahrerschutz montiert.
- **Rückwandfenster:** Einbau eines Rückwandfensters in die Sandwichwand. Abmessungen ca. 1.400 mm x 400 mm.
- **Werkzeugkästen:** 2 Werkzeugkästen links und rechts unter der Pritsche montiert aus Stahlblech mit 2 Verschlüssen, spritzwassergeschützt. Abmaße: ca. H 200 x B 1.200 x T 400 mm.
- **Leiterfach:** Heckseitige Klappe im Unterbau. 12 mm Siebdruckboden auf der Plattform. Tiefe 2.500 mm
- **Markierungsleuchten seitlich:** Montage und Verkabelung von seitlichen Markierungsleuchten
- **TÜV-Abnahme:** Technische Abnahme durch den TÜV