

# Pritsche | L 3630 x B 2030 x H 400 | MASTER Z.E. | SCHUTZ



## Fahrzeug

Marke: Renault  
Modell: Master Z.E.  
zul. Gesamtgewicht: 3.100 kg  
Leistung: 57 kW (76 PS)  
Hubraum:  
Kraftstoffart: Strom  
Antriebsart: Vorderradantrieb  
Getriebe: 1-Gang-Getriebe  
Schadstoffklasse: Elektrofahrzeug  
Umweltplakette: grün  
Erstzulassung: keine  
Farbe: Mineral-Weiß

## Auf-/Umbau

Aufbauerhersteller: Heinz Schutz GmbH  
Auf- / Ausbau: Pritsche  
Innenlänge: 3.630 mm  
Innenbreite: 2.030 mm  
Innenhöhe: 400 mm  
Ladevolumen ca.:  
Leergewicht: 2.310 kg  
Nutzlast: 820 kg



# Pritsche | L 3630 x B 2030 x H 400 | MASTER Z.E. | SCHUTZ

## Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

## Ausstattung Fahrzeug:

- Komplette Radabdeckung "Maxi"
- Beheizbare Vordersitze
- Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
- Renault Vehicle Innovation Conversion
- Z.E. Sticker
- Online-Multimediasystem R-LINK Evolution
- Elektr. Fensterheber vorne mit Impulsfunkt. Fahrerseite
- Beifahrereinzelsitz, höhenverstellbar, mit Lendenwirbelstütze
- 3. Schlüssel
- Weitwinkelspiegel
- Notladekabel mit Regler und Schukostecker
- ohne Trennwand
- Mobilitätsset
- Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h

## Ausstattung Pritschenaufbau:

- **Unterbau:** Unterbau aus Längs- und Querträgern, stabiles Bodenrahmenprofil umlaufend. Verstärkung im vorderen Bereich. Heckunterfahrerschutz zur Beleuchtungsaufnahme.
- **Boden:** 18 mm wasserfeste Mehrschicht-Siebdruckplatte in dauerelastischer Kleb-Dichtmasse verschraubt.
- **Anbindung Fahrerhaus:** 2 Zusatzeckungen vor Stirnwand links und rechts verschweißt. 1 Fahrerhausbügel aus Vierkantrohr in den Zusatzungen eingesteckt und verschraubt. Umlaufende Anbindung aus Aluminium-Profil an Stirnwandprofil verklebt und verbolzt sowie an Fahrerhausrückwand.
- **Stirnwand:** Isolierende Sandwichplatte. Höhe bis Oberkante Fahrerhaus.
- **Seitenwände durchgehend:** Aluprofil eloxiert glatt mit Krampensicke, abklappbar und mit versenktem Verschluss verriegelt. Höhe 400 mm. Heckaufstieg, klappbar nach DIN
- **Ladungssicherung:** Zurroesen nach DIN EN 12640 (DEKRA Zurrpunktprüfung) im Außenrahmen versenkt montiert (je Seite 5 Stück)
- **Beleuchtung:** Komplette Beleuchtungsanlage geschützt im Unterfahrerschutz montiert.
- **Rückwandfenster:** Einbau eines Rückwandfensters in die Sandwichwand. Abmessungen ca. 1.400 mm x 400 mm.
- **Werkzeugkästen:** 2 Werkzeugkästen links und rechts unter der Pritsche montiert aus Stahlblech mit 2 Verschlüssen, spritzwassergeschützt. Abmaße: ca. H 200 x B 1.200 x T 400 mm.
- **Leiterfach:** Heckseitige Klappe im Unterbau. 12 mm Siebdruckboden auf der Plattform. Tiefe 2.500 mm
- **Markierungsleuchten seitlich:** Montage und Verkabelung von seitlichen Markierungsleuchten
- **TÜV-Abnahme:** Technische Abnahme durch den TÜV