

RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3090 x B 2030 x H 400



RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	110 kW (150 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO VI-E
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

DREISEITENKIPPER von Schutz Fahrzeugbau

Innenlänge:	3.090 mm
Innenbreite:	2.030 mm
Innenhöhe:	400 mm
Fahrzeuglänge:	6.620 mm
Fahrzeugbreite:	2.100 mm
Fahrzeughöhe:	2.520 mm
Fahrzeugleergewicht:	2680 kg
Nutzlast:	820 kg



RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3090 x B 2030 x H 400

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Advance

Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit
- 16-Zoll Stahlfelgen
- 4er-Sitzbank in der 2. Reihe
- Abdeckung unter dem Motor aus Metall
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFTDisplay
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Einparkhilfe hinten
- Einzelbereifung
- elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar
- Heizung
- Innenspiegel, manuell abblendbar
- intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Lichtsensor
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- offene Ablagefächer im Armaturenbrett
- offenes Handschuhfach
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Vango"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Spurhalteassistent
- Vorrüstung für Aufbauelektrik
- Zentralverriegelung
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

Sonderausstattung Fahrzeug:

- 2-polige elektrische Schnittstelle für Umbauten, je 12V-24A
- Anhängerkupplung
- Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach
- Easy-Life Schubfach
- Elektrische Bremsbelagverschleißanzeige
- Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne
- Ganzjahresreifen
- Geschlossene Ablagefächer im Armaturenbrett

RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3090 x B 2030 x H 400

- Klimaanlage Manuell
- LED-Kabinenbeleuchtung
- Paket Rückraumüberwachung
 - Ohne Einparkhilfe hinten
 - Rückfahrkamera
- Schmutzfänger vorne
- Schnittstelle für Aufbauten und Steckverbindung für Motorinformationen
- Sichtpaket
 - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
 - Licht- und Regensensor
 - Fernlichtassistent
- Verlängerte Heckverkabelung
- Verstärkte Batterie 95AH und Lichtmaschine 230A
- Zusätzlicher Schlüssel (3-Tasten-Schlüssel fix)

SCHUTZ - Dreiseitenkippaufbau Typ DK 64 Doppelkabine

Unterbau:

- 2 stabile Vierkant-Längsträger mit Stempelaufnahme und durchgehenden Querauslegern mit Kugelkipplager.
- Komplette Konstruktion in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt.

Oberbau:

- Stabile Stahlkonstruktion mit kurzen Trägerabständen für starke Punktbelastung.
- Oberbau in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt.
- 4 Aufnahmen für Kipplager mit Überkreuz-Stecksicherung.

Boden:

- Einteiliger 3 mm Stahlblech-Boden, Außenrahmen verbolzt.
- Boden kompl. feuerverzinkt.

Hydraulik:

- Starkes Elektrohydraulikaggregat mit Öltank im Unterbau montiert. Anschluss an die Fahrzeugbatterie.
- Hydraulikstempel mit Ansteuerung über Kabelfernbedienung oder Vorrüstung und automatischer Endabschaltung.

Stirnwand:

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante. Höhe 400 mm.

Seitenwände:

RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3090 x B 2030 x H 400

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.
- Bordwände abklappbar und mit stabilem Bügelverschluss verriegelt. Höhe 400 mm.

Heckwand:

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.
- Rückwand abklappbar und mit seitlichem Zentralverschluss zusätzlich pendelbar gelagert. Höhe 400 mm.
- Bordwandabweiser
- Heckaufstieg, klappbar nach DIN.

Ladungssicherung mit DEKRA Prüfsiegel:

- Zurroesen nach DIN EN 12640 (DEKRA Zurrpunktprüfung) im Außenrahmen versenkt montiert.

Rungen:

- 4 feste Eckrungen zur Aufnahme weiterer Optionen(z.B. Stirnwandgitter, Planengestell etc.).
- Verbesserte Stabilität der Bordwände auch bei geöffneter Klappe.

Kotflügel:

- Je Seite 1 Kunststoffkotflügel montiert.
- Schmutzfänger hinten

Stirnwandschutzgitter mit Leiteraufsatz:

- Breite entsprechend Aufbaubreite
- Aus stabilem Vierkantrrohr geschweißt.
- Oben mit Leiterzapfen.
- Eingeschweißtes Maschengitter 50 x 50 x 4 mm.
- Gitter komplett feuerverzinkt.
- Auflagelast gerade 250 daN (kg), schräg 150 daN (kg).

Markierungsleuchten:

- Montage und Verkabelung von seitlichen Markierungsleuchten.

GSR II:

- Platzieren und TÜV Abnahme der werkseitigen Komponenten im Rahmen der GSR II
- Kalibrierung ist nicht Bestandteil des Angebots

Abnahmen:

- TÜV/Dekra-Abnahme (EU-Typgenehmigung), Fahrzeugverwiegung, WLTP-Erstellung, CoC-Daten Erstellung, Fahrzeugdokumentation.

RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3090 x B 2030 x H 400

Ansprechpartner bei SCHUTZ:

Herr Stefan Müller | Tel. 0172 / 4099070 | Email: stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de