

RENAULT MASTER E-TECH 4,0t Long Range| RAPID | L 2550 x B 2100 x H 2300



RENAULT MASTER E-TECH

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	105 kW (140 PS)
Kraftstoffart::	elektrisch
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	automatik
Schadstoffklasse:	EURO VI-E
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	4.000 kg

DREISTEITENKIPPER MIT MATBOX von RAPID Leichtbau

Innenlänge:	2.550 mm
Innenbreite:	2.100 mm
Innenhöhe:	400 mm
Fahrzeuglänge:	5.900 mm
Fahrzeugbreite:	2.160 mm
Fahrzeughöhe:	2.300 mm
Fahrzeugleergewicht:	2.872 kg
Nutzlast:	1.128 kg



RENAULT MASTER E-TECH 4,0t Long Range| RAPID | L

2550 x B 2100 x H 2300

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Advance

Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit
- 16-Zoll Stahlfelgen
- 7-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
- Abdeckung unter dem Motor aus Metall
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- Außenspiegel elektrisch einstell-und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Digitaler Tachograph
- Einparkhilfe hinten
- elektrische Fensterheber vorne
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar
- Geschwindigkeitsbegrenzer 90km/h, nicht deaktivierbar
- Innenspiegel, manuell abblendbar
- intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Klimaanlage manuell
- Kollisionswarnung für Fußgänger und Radfahrer
- Kältemittel
- Lademöglichkeiten: 11kW AC und 130kW DC
- Licht- und Regensensor
- Mode-3-Ladekabel (230V / 32A / 3-phasig)
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner mit Innenraumkamera in der A Säule
- offene Ablagefächer im Armaturenbrett
- offenes Handschuhfach
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Airna"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Reifenreparatur-Set
- seitliche Radfahrererkennung (toter Winkel auf der Beifahrerseite)
- Spurhalteassistent
- Technisches Kriterium
- Technisches Kriterium
- V2L Connect - V2L Außen am Fahrzeug über Ladeanschluss
- Zentralverriegelung, zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

• Sonderausstattung Fahrzeug:

- Anhängerkupplung
- Beheizbare Windschutzscheibe

RENAULT MASTER E-TECH 4,0t Long Range| RAPID | L

2550 x B 2100 x H 2300

- Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach und mobilem Büro
- Deaktivierung Beifahrerairbag
- Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagenfarbe lackiert
- Easy-Life Schubfach
- Elektrische Bremsbelagverschleißanzeige
- Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsschaltung
- Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar (bei der Sitzbank nur der äußere Sitz)
- Fernlichtassistent
- Ganzjahresreifen
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Paket Rückraumüberwachung
 - Ohne Einparkhilfe hinten
 - Rückfahrkamera
- Schnittstelle für Aufbauten und Steckverbindung für Motorinformationen
- V2L Inside: Stromversorgung für Aufbauten 3,5 kW und 2-polige elektrische
- Verkleidung der Kabinenrückwand
- Verlängerte Heckverkabelung
- Verstärkte Batterie 95AH

Kofferaufbau RAPID -3-Seiten -Kipper mit Staubox

Kipper-Aufbau:

- hydraulischer 3-Seiten-Kipper, Antrieb durch elektro-hydraulisches Aggregat Steuerung über Kabel- und Funkfernbedienung
- Bordwände aus Aluminium, eloxiert und klappbar
- Seiten und Heck 400 mm und Stirnwand 1.200 mm hoch
- Unterbau aus Aluminium und Edelstahl, rostfrei
- Ladeboden aus Sandwichplatte, feuchtigkeitsresistent
- im Ladeboden dreiseitig umlaufend integrierte Airline-Schienen, geeignet für flexible Zurrpunkte
- Auftritt an der rückseitigen Bordwand, nur zugänglich, wenn heruntergeklappt
- Seitenmarkierungsleuchten im Kipper integriert, auch im offenen Zustand sichtbar
- maximaler Kippwinkel Richtung Heck und Seite ca. 40°
- Ladekantenhöhe ca. 1.100 mm

Staubox:

- S-Box Premium Variante II
- ?Position: hinter dem Fahrerhaus, vor dem RAPID-3-Seiten-Kipper
- ?Länge: ca. 2.050 mm
- ?Breite: ca. 600 mm
- ?Höhe: ca. 1.200 mm
- Ausführung aus 25 mm Aluminium-Profilen
- Rollladen beidseitig mit Stangengriff, abschließbar
- vier Belüftungsöffnungen

RENAULT MASTER E-TECH 4,0t Long Range| RAPID | L

2550 x B 2100 x H 2300

- zwei festmontierte Zwischenböden, Einbau-Höhen 600 mm und 900 mm eine Schublade auf Bodenhöhe, ausziehbar
- Zusatzpaket Beleuchtung III
- ?4 x Außenbeleuchtung horizontal, Außenseite in der Regenleiste verbaut
- ?4 x Innenbeleuchtung vertikal, Innenseite in der Rollladenführung verbaut
- ?Steuerung der Beleuchtung über einen Handsender

LKW -Ausstattung:

- zwei Kunststoff-Kotflügel an der Hinterachse mit Schmutzfängern
- Montage des Kofferaufbaus auf dem LKW-Fahrgestell entsprechend den geltenden Aufbaurichtlinien des Fahrgestell-Herstellers

Elektrik :

- Montage der werkseitig beigestellten Kamera
- Anschluss an vorhandenen Monitor im Fahrerhaus Kamera-Position: über dem Kennzeichen
- Funktionsprüfung des Gerätes und Einstellen der Kamera

Zubehör:

- zwei Stück Ratschenschloss -Gurte passend zu den Airline-Schienen Länge ca. 2,3 m (1,8 m + 0,5 m), Breite 50 mm, Zurrkraft 1.000 daN Mehrgewicht ca. je 1,0 kg

Technische Abnahme/ Zertifikate:

- Typenschild außen unterhalb des Kofferaufbaus an dem rechten Längsträger enthalten
- TÜV-Abnahme gemäß § 13 EG-FGV (Einzelgenehmigung)
- Ausstellen des Gutachtens für die Zulassung des Fahrzeuges